



PANELOVÁ SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PRACHOTĚSNÁ

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Podlahový rošt	přírodní hliníkové profily šroubované
Portál zadních dveří	nerezový nebo hliníkový (eloxovaný nebo přírodní lakovaný)
Stěny	sendvičové panely opláštěné laminátem v barvě bílé vnější rohové profily hliníkové lakované v barvě bílé
Podlaha	vodovzdorná protiskluzová překližka síly 15 mm spodní okopové hliníkové (přírodní) lišty, výška 160 mm
Střecha	laminátová + přírodní hliníkové profily
Zadní dveře	dvoukřídle, uzamykatelné, otevíratelné o 270° povrchové tyčové zavírání v provedení nerez 1 ks na pravém křídle dveří v otevřeném stavu aretovány spodním zajištěním
Osvětlení	vnitřní stropní osvětlení LED 2 ks s dveřním spínačem poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341 boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6 m délky vozidla)
Příslušenství	zadní plastové blatníky se zástěrkami gumový doraz 2 ks na portálu zadních dveří výsuvné schůdky u zadních dveří vpravo a nástupní madlo

HAGEMANN



PANELOVÁ SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PRACHOTĚSNÁ – JEDNOKABINA

Typ vozidla - Master, Movano (vnitřní výška 1900 mm)	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3300 x 2130	585
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4100 x 2130	680
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3850 x 2130	645
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4100 x 2130	680
L3 rozvor 4332 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3950 x 2130	650
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4650 x 2130	750
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4750 x 2130	770
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	4500 x 2130	705
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	5300 x 2130	820

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí

PANELOVÁ SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PRACHOTĚSNÁ – DVOUKABINA

Typ vozidla - Master, Movano (vnitřní výška 1900 mm)	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	2350 x 2130	515
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	3050 x 2130	565
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	2800 x 2130	545
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	3250 x 2130	575
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	2900 x 2130	550
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	3850 x 2130	635
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	4000 x 2130	640
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3450 x 2130	580
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4250 x 2130	660

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí