



PANELOVÁ SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PEKAŘSKÁ

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Podlahový rošt	přírodní hliníkové profily šroubované
Portál zadních dveří	nerezový
Stěny	sendvičové panely opláštěné laminátem v barvě bílé, síla panelů 30 mm vnější rohové profily hliníkové lakované v barvě bílé
Podlaha	neizolovaná vodovzdorná překližka síly 15 mm, litá vrstva - hladká spodní okopové hliníkové lišty, výšky 160 mm
Střecha	panelová síly 30 mm
Zadní dveře	dvoukřídlé, uzamykatelné, otevíratelné o 270° povrchové tyčové zavírání v provedení nerez 2 ks v otevřeném stavu aretovány spodním zajištěním
Boční dveře	na pravé straně 1x jednokřídlé, šířky 900 mm, umístění 400 mm od předního čela panty a zapuštěné zavírání v provedení nerez v otevřeném stavu aretovány spodním zajištěním
Osvětlení	vnitřní stropní osvětlení LED 2 ks v ose vozidla s dveřním spínačem poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341 boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6 m délky vozidla)

HAGEMANN



Příslušenství

- zadní plastové blatníky se zástěrkami
- gumový doraz 2 ks na portálu zadních dveří
- výsuvné schůdky u zadních dveří vpravo a nástupní madlo
- výsuvné schůdky u bočních dveří a nástupní madlo
- 2 řady ochranných lišt z přírodního hliníkového plechu šířky 100 mm (výška od podlahy na střed lišty 600 mm, 1200 mm)
- 2 ks odvětrávací mřížky, 1 ks na levé straně vpředu nahoře a 1 ks na pravé straně vzadu dole, mřížky neuzavíratelné o rozměru 310 x 110 mm

PANELOVÁ SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA PEKAŘSKÁ – JEDNOKABINA

Typ vozidla - Master, Movano (vnitřní výška 1900 mm)	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3300 x 2110	635
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4100 x 2110	780
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3850 x 2110	730
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4100 x 2110	780
L3 rozvor 4332 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3950 x 2110	750
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4650 x 2110	890
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4750 x 2110	910
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	4500 x 2110	860
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	5300 x 2110	1020

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí