



VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY SE SHRNOVACÍ PLACHTOU

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Podlahový rošt	hliníkové profily šroubované obvodový profil hliníkový
Podlaha	vodovzdorná protiskluzová překližka síly 15 mm
Bočnice a čela	shrnovací bok - hliníkový profil, výška 100 mm, (CS profil l + pyramidový profil), nedělený pevný bok - bočnice hliníková, výška 400 mm, nedělená přední čelo - pevné hliníkové, výška 400 mm, 2x výztuha zadní čelo - hliníkové, výška 400 mm, sklopný nástupní schůdek
Sloupky	přední pevné, hliníkové zadní pevné, šroubované, hliníkové středové sklopné, demontovatelné, hliníkové nad 4 m délky nástavby
Povrchová úprava	podlahový rošt - bez povrchové úpravy obvodový rám - elox bočnice a čela - elox sloupky - elox
Plachtová konstrukce	hliníková střecha rovná, hliníkové trubky v pryžových pouzdech boční latění - shrnovací bok - 4 řady hliníkových profilů - pevný bok - 3 řady hliníkových profilů

HAGEMANN



Plachta	celní lanko s ocelovou výstuží na bocích nedělená shrnovací bok - napínání plachty napínacími popruhy a ráčnou pevný bok - celní očka pro celní lanko v kombinaci s gumovým napínacím lankem - boční a čelní kapsa proti nadouvání zadní čelo - celní očka pro celní lanko v kombinaci s gumovým napínacím lankem držák celního lanka za kabinou - 1 ks barva stříbrná nebo dle výběru strop bílý průsvitný
Osvětlení	poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341 boční obrysově LED - oranžové s odrazkou (nad 6m délky vozidla)
Příslušenství	zadní plastové blatníky se zástěrkami

VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA SE SHRNOVACÍ PLACHTOU – JEDNOKABINA

Typ vozidla - Master, Movano (vnitřní výška 2200 mm)	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3300 x 2200	435
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4100 x 2200	500
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3900 x 2200	485
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4100 x 2200	500
L3 rozvor 4332 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	4000 x 2200	490
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4700 x 2200	565
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4800 x 2200	575
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	4500 x 2200	545
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	5300 x 2200	630

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí