



VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Podlahový rošt	hliníkové profily šroubované obvodový profil hliníkový
Podlaha	vodovzdorná protiskluzová překližka síly 15 mm
Bočnice a čela	bočnice hliníkové, výška 400 mm, nedělené přední čelo pevné hliníkové, výška 400 mm, 2x výztuha zadní čelo hliníkové, výška 400 mm, sklopný nástupní schůdek
Sloupky	přední pevné, hliníkové zadní pevné, šroubované, hliníkové středové sklopné, hliníkové nad 4 m délky nástavby
Povrchová úprava	podlahový rošt - bez povrchové úpravy obvodový rám - elox bočnice a čela - elox sloupky - elox
Osvětlení	poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341 boční obrysově LED - oranžové s odrazkou (nad 6 m délky vozidla)
Příslušenství	zadní plastové blatníky se zástěrkami

HAGEMANN



VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA – JEDNOKABINA

Typ vozidla - Master, Movano	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	3300 x 2200	270
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4100 x 2200	335
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3900 x 2200	320
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4100 x 2200	335
L3 rozvor 4332 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	4000 x 2200	325
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4700 x 2200	390
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4800 x 2200	400
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	4500 x 2200	360
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	5300 x 2200	450

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí



VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA – DVOUKABINA

Typ vozidla - Master, Movano	Ložná plocha mm	Hmotnost kg
L2 rozvor 3682 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	2350 x 2200	215
L2 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	3050 x 2200	255
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	2800 x 2200	240
L3 rozvor 3682 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	3250 x 2200	270
L3 rozvor 4332 mm, přední i zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t	2900 x 2200	245
L3 rozvor 4332 mm, přední pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	3900 x 2200	320
L3 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 1-montáž, 3,5t s prodloužením rámu	4000 x 2200	325
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t	3450 x 2200	280
L4 rozvor 4332 mm, zadní pohon, ZN 2-montáž, 3,5t; 4,5t s prodloužením rámu	4250 x 2200	345

U vozidel nad 3,5t jsou povinné boční zábrany proti podjetí