

KANGOO Express



→ CHLADÍRENSKÁ PŘESTAVBA



HLAVNÍ PARAMETRY/VÝHODY:

Požadovaná teplota +0°C, izotermická izolace FNA → síla stěny odpovídá normám ATP. Objem ložné plochy se zmenší z každé strany o cca 5-7cm.

Standardně přestavba zahrnuje: Překrytí těsnění na zadních a bočních dveřích, nástupové rohové lišty při bočních a zadních dveřích, zachované osvětlení ložné plochy, litou protiskluzovou podlahu.

Na vyžádání: Podlaha hladká, zachované kotvící oka, přídatné LED osvětlení a jiné.

Izolací ložné plochy vznikne hermeticky uzavřený jednolitý celek bez spojů a spár. Povrch laminát., lehký omyvatelný a dezinfikovatelný. Přestavba je vyrobena v souladu s dodržáním norem a postupů daných výrobcem vozidel RENAULT a podle norem ISO 9001:2008.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ V PRAXI:

potravinářské společnosti (ovoce/zelenina, pekaři, řezníci, distributoři mléčných výrobků, knedlíky, lokše, vejce, droží, houby, bagety, cukrovinky a jiné) distribuce nápojů (ovocné šťávy, vinaři, káva), přepravci hotvých jídel (pizza, krabičková dieta), farmaceuti (léky, léčiva, krevní deriváty, vzorky), přeprava čajů a speciálních bylinek, přeprava květů, přeprava živých zvířat, veterinární podniky, vodohospodářské podniky, pronájem vozidel, vozidla zdravotní služby a jiná speciální vozidla.

→ MRAZÍRENSKÁ PŘESTAVBA

HLAVNÍ PARAMETRY/VÝHODY:

Požadovaná teplota -18°C, izotermická izolace FRC → síla stěny odpovídá normám ATP. Objem ložné plochy se zmenší z každé strany o cca 10cm.

Standardně přestavba zahrnuje: Překrytí těsnění zadních dveří, v případě použití termozávěsů, nástupná rohová lišta při zadních dveřích, zachované osvětlení ložné plochy, litou protiskluzovou podlahu, boční dveře zastavěné a přídatné mrazírenské zadní dveře.

Na vyžádání: Podlaha hladká, zachovaná kotvící oka, přídatné LED osvětlení, termozávěsy na zadních dveřích místo přídatných mrazírenských dveří a jiné.

Izolací ložné plochy vznikne hermeticky uzavřený jednolitý celek bez spojů a spár. Povrch laminát., lehký omyvatelný a dezinfikovatelný. Přestavba je vyrobena v souladě s dodržáním norem a postupů daných výrobcem vozidel RENAULT a podle norem ISO 9001:2008.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ V PRAXI:

– přeprava mražených potravin, distribuce nápojů, přepravci hotvých jídel, farmaceuti, veterinární podniky, vodohospodářské podniky, pronájem vozidel a jiná speciální vozidla.

KANGOO Express



CHLADÍRENSKÁ / MRAZÍRENSKÁ PŘESTAVBA



DOPLŇKY / TECHNOLOGIE



**ZÁZNAMNÍKY
TEPLOTY**



**POLICOVÉ
SYSTEMY**



TERMOZÁVĚŠY



KOTVÍCÍ LIŠTY

hliníkové profily po bocích
ložné plochy – na
uchycení zboží

ROZPĚRNÁ TYČ

uchytává se do kotvících
lišť, slouží ke stabilizaci
zboží

OKOPOVÁ LIŠTA

gumová, hliníková,
nerezová

NEZÁVISLÉ TOPENÍ



AUTO-KLIMA BOHEMIA s.r.o.

Náměstí T.G. Masaryka 41/4, 690 02 Břeclav

www.klima-bohemia.cz